

INFORMATION ZUR LAGERUNG VON THERMOPAPIER

Bei aktenmäßiger Lagerung des Thermopapiers, d. h. bei einer Raumtemperatur von 18 °C – 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 40 – 60 % sowie der Vermeidung von Licht, kann eine Lesbarkeit der Schrift von mindestens 7 Jahren bestätigt werden.

Bestimmte Einflüsse limitieren die Dauerhaftigkeit des Thermoausdruckes.

Dazu gehören:

- Längere Einwirkung von Temperaturen über 40°C
- Aufbewahrung in feuchter oder nasser Umgebung über einen längeren Zeitraum
- Kontakt mit Weichmachern (in PVC-Folien, Aktenhüllen, etc. enthalten)
- Kontakt mit Ölen, fetten und Alkohol
- Kontakt mit aggressiven Chemikalien
- direktes Sonnenlicht

Die Kombination von mehreren Einflüssen, wie z. B. Temperatur und Feuchtigkeit, verstärkt die negative Wirkung auf die Haltbarkeit der Schrift um ein Vielfaches. Daher sind die Einflüsse, welche die Haltbarkeit des Ausdruckes limitieren, zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis: das von hobex verwendete Thermopapier enthält kein Bisphenol A (BPA).

